

# SEKISUI

レンタル限定品

ポリエチレン管施工の  
電源問題に革命を。



電池パック駆動型 EFコントローラ

# EC-75B 登場

## 施工品質の向上



安定した出力でEF融着に  
確かな信頼を。



電池残量によって  
融着制御が可能。

## 省力化



発電機不要・電源コードレスで  
運搬性と操作性が向上。

# 電池パック駆動型 EFコントローラ EC-75B

## 製品仕様

項目	仕様	備考
対象口径	呼び径20~75A ※PWA対応	エスロハイパーAW エスロハイパーAW HP
充電時間※1	2.5A充電器	最大約7時間
	5.0A充電器	最大約3.5時間
寸法・重量	W240 × D320 × H395 (mm) 約7.6kg	電池パック込み
融着回数目安※2 (電池パック1本あたり)	EFソケット20A	約55回
	EFソケット50A	約17回
	EFソケット75A	約8回
		満充電から施工した場合

※1: 充電完了までの時間は電池残量により変動します。

※2: 電池パックの状態(温度環境、劣化状況)や継手の種類によって融着回数が異なる場合があります。

## 基本セット内容

- EC-75B本体 1台
- 専用電池パック 2本以上(予備含む)
- 2.5A充電器(予備電池パック充電用)
- 5.0A充電器(急速充電用)



## 施工品質

- 融着中の電池切れ防止
- 電池の劣化診断機能

**エラー: 電池残量 低**

この継手を施工するのに  
十分な残量がありません

解除: **[リセット]**

融着途中の電池切れを  
未然に防ぎます

**警告: 電池交換が必要**

この電池では近日中に  
融着できなくなります

解除: **[リセット]**

劣化した電池には  
警告が表示されます

※警告が表示された場合はレンタル会社にお問い合わせください。  
※電池パックと充電器は電気用品安全法(PSE)適合品です。

## エスロハイパーAWについて



エスロハイパーAW(管・継手)については弊社Webサイト(エスロタイムズ)をご覧ください。

Webサイト

1分動画



## その他ECシリーズ

100A以上の継手の融着はその他ECシリーズをご使用ください。

機種	EC-100シリーズ	EC-250シリーズ
対象口径	呼び径100A以下	全口径
外観		

※その他ECシリーズをご使用の際はAC電源が必要です。

- 本製品はレンタル限定製品です。お取り扱いについては下記レンタル会社までご連絡ください。

東亜高級継手バルブ製造株式会社 工具担当 Tel.072-897-6336  
株式会社東洋機工 工具担当 Tel.0278-25-9198

- 製品同梱の取扱説明書の注意事項をよく読んでうでご使用ください。

**SEKISUI** 環境・ライフラインカンパニー

**エスロタイムズ**  
<https://eslontimes.com>

二次元コードで  
アクセスはコチラ!



専用の管理ページでさらに便利に!  
あなただけのエスロタイムズ

**MYエスロ**

\*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。  
\*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2025年 1月 初 版-O刷

電池パック駆動型EFコントローラ  
EC-75Bリーフレット

積水化学工業株式会社  
建築システム事業部

ツールコード

No. 06088

2025. 1. 0TH TX