


品名

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手  
 HIベルSベンドL・ゴールド H=600mm  
 (HIRRL-SB60・G)



単位：mm

呼び径	L	l	H	P	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	R	D'	t (最小)
50	1,400±140	1,274	600±30	110±5	931	107	400	60.0±3.0	4.1
75	1,504±150	1,362	600±30	120±5	1,015	120	500	89.0±4.5	5.5
100	1,643±165	1,487	600±30	130±5	1,097	132	600	114.0±5.7	6.6
150	1,963±195	1,782	600±30	145±5	1,262	152	800	165.0±8.3	8.9

- 注
1. 使用原管は、JWWA K 130 のHIRRB管とする。
  2. 許容差のない寸法は、参考値とする。
  3. 受口及び差口は共通寸法 (W-HIGL-001) による。
  4. 受口用ゴム輪は共通寸法 (W-HIGL-002) による。
  5. セキスイ規格品です。

品名	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HIベルSベンドL・ゴールド H=600mm (HIRRL-SB60・G)		図番	W-HIGL-016
	年月日	H16.7.1		