

品名

水道用エスロンTS継手
ユニオンソケット
(US)

ガスケット溝



単位：mm

呼び径	D ₁	t	D ₂	W	L	該当規格	品番
13	18.0 ±0.20	2.5 ±0.2	23.0 ±0.3	5	80	JIS K 6743	TSUS13N
16	22.0 ±0.20	3.0 ±0.3	27.5 ±0.4	5	85	JIS K 6743	TSUS16N
20	26.0 ±0.20	3.0 ±0.3	29.5 ±0.4	6	90	JIS K 6743	TSUS20N
25	32.0 ±0.20	3.5 ±0.3	36.5 ±0.5	7	100	JIS K 6743	TSUS25
30	38.0 ±0.30	3.5 ±0.3	42.0 ±0.6	8	110	JIS K 6743	TSUS30
40	48.0 ±0.30	4.0 ±0.3	53.0 ±0.7	8	120	JIS K 6743	TSUS40
50	60.0 ±0.40	4.5 ±0.4	71.0 ±0.8	9	130	JIS K 6743	TSUS50

- 注 1. Lの許容差は $\pm\frac{5}{2}$ mmとする。
2. Rは1 mmとする。

品名	水道用エスロンTS継手 ユニオンソケット (US)		図番	W-TS-019
年月日	2020.7.31	製図	積水化学工業株式会社	