

品名

下水道用ポリエチレン管
プレーンエンド直管



単位:mm

呼び径	外径D	厚さt	長さL	参考	
	基準	基準	基準	d	質量(kg/本)
50-J	60.0 ±0.2	4.4 $^{+0.6}_{-0}$	5000 $^{+100}_{-0}$	50	3.96
75	90.0 $^{+0.6}_{-0}$	6.7 $^{+0.9}_{-0}$		76	9.06
100	125.0 $^{+0.8}_{-0}$	9.2 $^{+1.1}_{-0}$		105	17.17
150	180.0 $^{+1.2}_{-0}$	13.3 $^{+1.5}_{-0}$		152	35.65
200	250.0 $^{+1.5}_{-0}$	18.4 $^{+2.1}_{-0}$		211	68.50
250	315.0 $^{+1.8}_{-0}$	23.2 $^{+2.5}_{-0}$		266	108.60
300	355.0 $^{+2.2}_{-0}$	26.1 $^{+2.9}_{-0}$		300	137.15

※上記サイズは、JSWAS K-14(社)日本下水道協会下水道用ポリエチレン管規格認定品である。

品名	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	図番	PE-SP
作成日	2024.4.1	製図	積水化学工業株式会社