

○SDSのご利用について

いつも弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、「エスロンマスタイト」(品番：MSTT2G)に関しましてロット番号でご参照いただくSDSが異なります。

本、SDSは「旧マスタイトチューブSDS_ロット_2003」に該当いたしますので、

下記の位置に表示のあるロット番号をお確かめの上、該当のSDSをご利用いただくようお願い申し上げます。

表1 新旧ロット番号、SDSファイル

品名	品番	ロット番号	SDSファイル名,参照URL
エスロン マスタイト	MSTT2G	旧 ~2003XX	旧マスタイトチューブSDS_ロット_2003 ※本SDS対象ロット
		新 2012XX~	新マスタイトチューブSDS_ロット_2012 https://www.eslontimes.com/system/access/file/f=6/type=4/id=6753/

ロット番号の確認




図-1 チューブ表記



図-2 ダンボール表記

※チューブに記載のロット番号は、
5桁になります。

旧 ~003XX

新 012XX~

※ダンボールに記載のロット番号は、
6桁になります。

旧 ~2003XX

新 2012XX~

作成 1995年 7月 1日
改訂 2020年11月18日

安全データシート(SDS)

1. 製品名及び会社情報

製品名 : エスロン マスタイトチューブ
 会社名 : 積水化学工業株式会社
 住所 : 〒105-8566 東京都港区虎ノ門 2-10-4 (オークラプレステージタワー22階)
 担当部門 : 環境・ライフラインカンパニー 管材事業部
 電話番号 : 03-6748-6492
 FAX 番号 : 03-6748-6564
 緊急連絡先 : 上記担当部門
 推奨用途 : ポリプロピレン製マスと管・増結リングの接合用シール剤 (所定の用途以外には使用しないこと)
 整理番号 : S-605

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

物理化学危険性	: 爆発物	分類対象外
	: 可燃性・引火性ガス (化学的に不安定なガスを含む)	分類対象外
	: エアゾール	分類対象外
	: 支燃性・酸化性ガス	分類対象外
	: 高压ガス	分類対象外
	: 引火性液体	分類対象外
	: 可燃性固体	区分1
	: 自己反応性化学品	分類対象外
	: 自然発火性液体	分類対象外
	: 自然発火性固体	区分外
	: 自然発熱性化学品	分類できない
	: 水反応可燃性化学品	分類対象外
	: 酸化性液体	分類対象外
	: 酸化性固体	分類対象外
	: 有機過酸化物	分類対象外
	: 金属腐食性物質	区分外
	健康に対する有害性	: 急性毒性 (経口)
: 急性毒性 (経皮)		区分外
: 急性毒性 (吸入: 気体)		分類対象外
: 急性毒性 (吸入; 蒸気)		区分外
: 急性毒性 (吸入; 粉じん、ミスト)		分類できない
: 皮膚腐食性・刺激性		区分外
: 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性		区分外
: 呼吸器感作性		分類できない
: 皮膚感作性		分類できない
: 生殖細胞変異原性		分類できない
: 発がん性		区分2
: 生殖毒性		区分1+授乳影響
: 特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)	区分2 (中枢神経系、呼吸器、肝臓) 区分3 (麻酔作用)	
: 特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露)	区分2 (神経系、中枢神経系、呼吸器、腎臓)	
: 吸引力呼吸器有害性	分類できない	
環境に対する有害性	: 水性環境急性有害性	区分3
	: 水性環境慢性有害性	区分3
	: オゾン層への有害性	分類できない

【GHSラベル要素】

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H228 可燃性固体
 H351 発がんのおそれの疑い
 H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 H362 授乳中の子に害を及ぼすおそれ
 H371 中枢神経系、呼吸器、肝臓の障害のおそれ
 H336 眠気又はめまいのおそれ
 H373 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、中枢神経系、呼吸器、腎臓の障害のおそれ
 H401 水生生物に毒性
 H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策 使用前に取扱説明書を手入手すること。(P201)
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)
 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)
 容器を接地すること。アースをとること。(P240)
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。(P241)
 粉じんを吸入しないこと。(P260)
 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。(P260)
 ガスの吸入を避けること。(P261)
 妊娠中/授乳期中は接触を避けること。(P263)
 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
 取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)
 環境への放出を避けること。(P273)
 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)
 保護手袋を着用すること。(P280)

応急措置

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡する事。(P308+P311)
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)
 気分が悪い時は医師に連絡すること。(P312)
 気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。(P314)
 火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)
 保管 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)
 施錠して保管すること。(P405)
 廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名 : ブチルゴム混和物(1成分形溶剤揮散型ブチルゴム系シーリング材)

[成分]	[含有量]	[CAS番号]	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	備考
キシレン	2.4 %	1330-20-7	(3)-3	
エチルベンゼン	2.4 %	100-41-4	(3)-28	
トルエン	4.8 %	108-88-3	(3)-2	
ミネラルスピリット	15~25 %	8052-41-3	(9)-1702	

4. 応急措置

- 吸入した場合** : 直ちに新鮮な空気のところへ移動し安静にする。
頭痛等の異常があれば、直ちに医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合** : 付着物を拭き取り、水と石鹸でよく洗浄する。かゆみ、炎症などの症状が出た場合は、速やかに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合** : 直ちに清浄な水で15分以上、まぶたの裏側を含めて洗眼した後、医師の診断を受ける。
コンタクトレンズ使用者は、できる限りコンタクトレンズを外して洗眼する。
- 飲み込んだ場合** : 直ちに水で口の中を洗浄し、医師の診断を受ける。
無理に吐き出させないようにする。

5. 火災時の措置

- 消火剤** : 粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、乾燥砂
- 使ってはならない消火剤** : 水を消火に用いてはならない。
- 火災時の特有の危険有害性** : 燃焼により有害なガス(一酸化炭素、二酸化炭素、窒素化合物)が生成するので、煙を吸入しないように注意する。
- 特有の消火方法** : 火元への燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。
延焼の恐れのないように、周囲の設備などに散水して周辺を冷却する。
- 消火を行う者の保護** : 消火活動は可能な限り風上から行い、有毒ガスの吸入を避ける。
消火活動の際は、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項** : 大量に漏出した場合、漏出した場所の周辺にはロープを張り、人の立ち入りを禁止する。漏出防止、除外などの作業は、必ず保護具を着用する。
(8. 暴露防止及び保護措置の項目参照)
- 環境に対する注意事項** : 付近の着火源を取り除き、消火機材を準備し、漏出した製品の流出を土砂、土のうなどで防止する。漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。
- 除去方法** : 少量の場合は、紙や布で拭き取り、大量の場合は、火花の出ないシャベルなどで密閉できる容器にすくい取り、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

【取扱い】

- 技術的対策** : (8. 暴露防止及び保護措置の項目参照)
- 局所排気・全体換気** : 取扱い場所の換気を十分に行い、呼吸器、目、手、皮膚及び身体の適切な各保護具を着用し、直接の接触を防ぐ。
- 注意事項** : 施工・養生中に溶剤等の蒸気が発生するため、吸入しないように注意し、容器開封後は、速やかに全量を使い切る。
- 安全取り扱い注意事項** : 取扱い後は、手、顔などをよく洗い、うがいをする。

【保管】

- 適切な保管条件** : 保管時の温度が5℃以下または、40℃以上とならないようにする。
直射日光を避け、容器を密閉して屋内冷暗所に保管する。(火気厳禁)
- 安全な容器包装材料** : 製品の容器包装材料にて保管する。

8. 暴露防止措置及び保護措置

設備対策 : 状況に応じ、局所排気装置を設置する。
 状況に応じ、目の洗浄及び、身体洗浄のための設備を設置する。

管理濃度 : キシレン ; 100ppm
 エチルベンゼン ; 20ppm
 トルエン ; 20ppm
 ミネラルスピリット ; 未設定

		日本産業衛生学会	ACGIH
許容濃度	: キシレン	; 100ppm	100ppm(TWA)
	: エチルベンゼン	; 50ppm	20ppm(TWA)
	: トルエン	; 50ppm	20ppm(TWA)
	: ミネラルスピリット	; 未設定	100ppm(TWA)

【保護具】

呼吸器の保護具 : 有機ガス用防毒マスク
手の保護具 : 不浸透性保護手袋
目の保護具 : 有機溶剤対応型ゴーグル
皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態 : ペースト状
色 : グレー
におい : 芳香、石油臭
PH : 該当せず
融点/凝固点 : データーなし
沸点 : データーなし
引火点 : 40℃未満(セタ密閉式)
発火点 : データーなし
燃焼性 : データーなし
爆発範囲 : データーなし
蒸気圧 : データーなし
蒸気密度 : データーなし(空気より大)
蒸発速度 : データーなし

相対密度(25℃) : 1.1~1.3 g/cm³
溶解性 : 水に不溶
オクタノール/水分配係数 : データーなし
分解温度 : データーなし
粘度(20℃) : データーなし

10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の温度・圧力の条件下では、安定である。
危険有害反応可能性 : 特記すべき反応性なし。
避けるべき条件 : 特記すべき反応性なし。
混触危険物質 : 特記すべき反応性なし。
危険有害な分解生物 : 規定通りに使用すれば、分解物は発生しない。しかし、燃焼などにより、一酸化炭素等の有毒ガスを発生するおそれがある。

11. 有害性情報

【混合物による判定】

急性毒性(経口)	: 計算による「推定値」が、4,048mg/kg であることから、区分外とした。
急性毒性(経皮)	: 計算による「推定値」が、6,385mg/kg であることから、「区分外」とした。
急性毒性(吸入; ガス)	: 構成成分は、すべて『GHS定義』による「液体」、もしくは「固体」であることから、分類の対象にならない。
急性毒性(吸入; 蒸気)	: 計算による「推定値」が、20mg/L より大きいことから、区分外とした。
急性毒性(吸入; 粉塵・ミスト)	: 現在のところ「データなし」であることから、「分類できない」とした。
皮膚腐食性/刺激性	: 区分2 に該当する物質が10%未満であるため区分外とした。
眼に対する重篤な損傷/刺激性	: 区分2B に該当する物質が10%以上未満のため、区分外とした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 現在のところ「データなし」であることから、「分類できない」とした。
生殖細胞変異原性(変異原性)	: 現在のところ「データなし」であることから、「分類できない」とした。
発がん性	: 区分2 に該当する物質を、1%以上含有しているため区分2とした。
生殖毒性	: 区分1 に該当する物質を0.3%以上、生殖毒性-授乳影響に該当する成分を0.3%以上含有しているため、区分1+授乳影響とした。
標的臓器/全身毒性(単回暴露)	: 区分1に該当する物質を、1%以上10%未満含有していることから、区分2(中枢神経系、呼吸器、肝臓)、区分3に該当する成分を20%以上含有していることから、区分3(麻酔作用)とした。
標的臓器/全身毒性(反復暴露)	: 区分1に該当する物質を、1%以上10%未満含有していることから、区分2(中枢神経系、神経系、呼吸器、腎臓)とした。
吸引性呼吸器有害性	: 40℃での動粘性率が、20.5mm ² /s以上の「固体」であることから分類対象外とした。

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)	: つなぎの原理により区分3とした。
水生環境有害性(慢性)	: つなぎの原理により区分3とした。
オゾン層への有害性	: 当該品の成分はモントリオール議定書の附属書に列記されていない為、分類出来ない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。 本品は、70℃以下の引火性成分を含む混合物(特別管理型産廃)に分類される。
汚染容器・包装	: 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。 空容器類を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に、産業廃棄物(安定型・管理型産廃)として処理または、回収にまわす。

14. 輸送上の注意

【国際規則】

国連分類	: クラス4.1(可燃性固体)
国連番号	: 1325(有機物)
容器等級	: II

【国内規則】

海洋汚染防止法	: 有害液体物質 (施行令別表第1 Y類 キシレン、エチルベンゼン、トルエン) 但し、容器1個当たりの容量が5L以下は非該当
陸上輸送	: 消防法、労働安全衛生法 に定められている運送方法に従う。
海上輸送	: 船舶安全法 に定められている運送方法に従う。
航空輸送	: 航空法 に定められている運送方法に従う。
安全対策	: 運送前に容器の破損、腐食、漏れなどが、ないことを確認する。 転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 消防法による「危険物」では、引火性固体なので「火気厳禁」。

15. 適用法令

【各種法規制による該当物質】

労働安全衛生法 第57条の1 表示物質 : キシレン、エチルベンゼン、トルエン、ミネラルスピリット
労働安全衛生法 第57条の2 通知物質 : キシレン、エチルベンゼン、トルエン、ミネラルスピリット
労安法 有機溶剤中毒予防規則 : 第二種有機溶剤(キシレン、トルエン)
: 第三種有機溶剤(ミネラルスピリット)

化学物質管理促進 (PRTR) 法

: 第1種指定化学物質 トルエン 政令番号第300番
: 第1種指定化学物質 キシレン 政令番号第80番
: 第1種指定化学物質 エチルベンゼン 政令番号第53番

毒物及び劇物取締法

: 混合物であることから、現在のところ該当物質なし

【適用法令】

消防法 : 危険物 第2類 引火性固体、危険等級Ⅲ
船舶安全法 : 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 第56条 別表第5 に準ずる。
港則法 : 施行規則 第12条 危険物 に準ずる。
航空法 : 規則 第194条 危険物告示 別表第3 に準ずる。
海洋汚染防止法 : 有害液体物質
(施行令別表第1 Y類 キシレン、エチルベンゼン、トルエン)
但し、容器1個当たりの容量が5L以下は非該当

16. その他の情報

【引用文献】

- 1) 化学物質等安全データシート(MSDS)－第1部:内容及び項目の順序
- 2) 製品安全データシートの作成指針(改訂版)、社団法人日本化学工業協会
- 3) GHS分類結果データベース、独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ
- 4) 化学物質の危険・有害性便覧 中央労働災害防止協会
- 5) GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS) JIS Z 7253

※この情報は新しい知見に基づき、改訂されることがあります。

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成いたしておりますが、記載のデータや評価に関しては、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。また、記載事項は通常取り扱いを対象としたものですので、特別な取り扱いを要する等の場合には新たに用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。